

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PENETRON®

Система материалов проникающего действия для гидроизоляции всех типов бетонных и железобетонных конструкций.

Пенетрон Адмикс
Гидроизоляционная добавка
в бетонную смесь
(1% от массы цемента)

Пенекрит
Гидроизоляция трещин,
швов, стыков и т.д.

Пенебар
Гидроизоляция швов,
мест прохода
коммуникаций

Пенетрон
Гидроизоляция всей толщи
бетонных конструкций

**Пенеблаг,
Ватерплаг**
Ликвидация
напорных
течей
в бетоне

ПРОФЕССИОНАЛЬНО:

Всего материалов шесть. Каждый из них специализирован. На практике материалы применяют комплексно. Использование системы материалов PENETRON® позволяет решать проблемы гидроизоляции быстро, эффективно и безошибочно. Комплексный подход и сочетание различных материалов в зависимости от конкретных условий в результате дает великолепный эффект - при правильном применении гарантирована гидроизоляция на весь срок службы бетонного сооружения.

ЭФФЕКТИВНО:

Активные химические компоненты материалов PENETRON проникают в глубь бетонной структуры на глубину до 90 сантиметров и вступают в реакцию с составляющими бетона. В ходе реакции капилляры, микротрещины бетона заполняются нерастворимыми кристаллами, которые становятся составной частью бетонной структуры. При отсутствии воды рост кристаллов приостанавливается, при появлении воды кристаллы начинают расти вновь. Материалы наносят на тщательно увлажненный бетон с любой доступной стороны конструкции независимо от направления давления воды. Не требуется откапывать стены заглубленных сооружений - обработку материалами PENETRON можно производить изнутри. Бетон, обработанный материалами PENETRON, способен выдержать давление воды равное 20 атмосферам (столб воды 200 метров). PENETRON применяют на сооружениях, где

необходима сопротивляемость бетона к нефтепродуктам, растворам кислот, щелочей, солей. Разрешено применение материалов PENETRON в резервуарах с питьевой водой. Использование материалов PENETRON позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона.

ПРОСТО:

Для работы с материалами PENETRON не требуется специального оборудования и долгих месяцев обучения. Простота, с которой выполняются гидроизоляционные работы с применением материалов PENETRON, обусловлена высоким качеством материала и более чем пятидесятилетним мировым опытом использования. Тем не менее необходимо строго соблюдать Технологическое регламента.

ЭКОНОМИЧНО:

Применяя материалы PENETRON вы получаете гидроизоляцию, не требующую ухода, ремонта или замены. В сравнении с другими способами гидроизоляции применение материалов PENETRON весьма экономично. Отличительная особенность материалов PENETRON: низкий расход при гораздо большем, чем у аналогов, гидроизоляционном эффекте. Простые подсчеты показывают, что применение материалов PENETRON в несколько раз дешевле, чем использование других, даже схожих по принципу действия, материалов.



ПЕНЕТРОН
РОССИЯ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Пенетрон - гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Пенекрит - гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Пенебар - гидроизоляция швов, мест ввода коммуникаций.

Пенеблаг (Ватерплаг) - быстрая ликвидация напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня.

Пенетрон Адмикс - обеспечение водонепроницаемости монолитных бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования.



Более подробную информацию можно получить на сайте:
www.penetron.ru

Наши координаты:

г. Екатеринбург, пл. Жуковского, д.1, тел./факс: (343) 217-02-02
г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, стр. 2, тел. (495) 660-52-00

info@penetron.ru

Телефон горячей линии: 8-800-200-70-92

Региональный представитель:

