

პენეტრაგო

კრისტალური ჰიდროიზოლაცია – სწრაფმყარებადი ჰიდროპლომბა

პენეტრაგო - პროდუქტის აღწერა

პენეტრაგო არის სწრაფმყარებადი, ინტეგრირებული კრისტალური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ცემენტის ბაზაზე, რომელიც განკუთვნილია წყლის აქტიური გაჟონვისა (წნევიანი ნაკადის) და ტენის შეღწევის მომენტალურად შესაჩერებლად. პენეტრაგოს გამოყენება შესაძლებელია როგორც შიდა, ისე გარე მხრიდან, ჰიდროსაიზოლაციო საცობის (ე.წ. „ჰიდროპლომბის“) სახით, ან ისეთ ადგილებში, სადაც მოითხოვება მასალის სწრაფი შეკვრა და სიმტკიცის მყისიერი აკრეფა.

გამოყენების ზედაპირები:

ბეტონი
სამშენებლო წყობა (აგური, ბლოკი)
თიხის/კერამიკული ნაკეთობები
ქვა

უპირატესობები და მახასიათებლები:

მყისიერი მოქმედება: აჩერებს (პლომბავს) წყლის აქტიურ გაჟონვას.

მრავალმხრივი გამოყენება: ლუქავს წყალგამტარ ნაკერებს, ბზარებსა და ყალიბის სამაგრების (ე.წ. „შპილკების“) ხვრელებს.

სისწრაფე: მყარდება (იკვრება) წყალთან შერევიდან დაახლოებით 30 წამში.

გამძლეობა: ხასიათდება მაღალი მდგრადობით.

წყალქვეშა გამოყენება: გამოყენება შესაძლებელია წყალქვეშ (წყლით სავსე რეზერვუარებში).

მოქნილობა: შეიძლება გაბავდეს წყალში ან გამოიყენოს მშრალი ფხვნილის სახით.

სიმარტივე: მარტივია გამოსაყენებლად.

ეკოლოგიურობა: პენეტრონ-ის ფხვნილოვანი პროდუქტები არ შეიცავს აქროლად ორგანულ ნაერთებს და უსაფრთხოა გამოსაყენებლად როგორც ღია სივრცეში, ისე დახურულ შენობებში.

პენეტრაგოს შენახვის ვადა 18 თვე.

პენეტრაგო ხელმისაწვდომი 25კგ-იან და 5კგ-იან შეფუთვაში

ნარევის მომზადება:

სწრაფად. ნარევს უნდა ჰქონდეს „მშრალი მიწის“ კონსისტენცია (ხელის მოჭერისას უნდა ინარჩუნებდეს ფორმას, მაგრამ თითების დაჭერისას იშლებოდეს).

- შერევის დრო: დაახლოებით 15 წამი.
- შეკვრის დრო: მომდევნო 30 წამი.
- წყლის ტემპერატურა: ცივ ამინდში გამოიყენეთ თბილი წყალი. მაღალ ტემპერატურაზე გამოიყენეთ ცივი წყალი.

დატანა დანაკარგის თავიდან ასაცილებლად, მოამზადეთ პენეტრაგო®-ის მხოლოდ მცირე ულუფები. მომზადების შემდეგ, მასალა დაუყოვნებლივ დაიტანეთ დაზიანებულ უბანზე.

1. მიეცით მასალას სოლისებრი (საცობის) ფორმა და ძლიერად ჩაჭყლიტეთ გაჟონვის ადგილას. ამის გაკეთება შესაძლებელია ხის ძელაკისა და ჩაქუჩის გამოყენებით.
2. კარგად ჩატკეპნეთ საცობი და მაქსიმალური ზეწოლით გეჭიროთ ადგილზე დაახლოებით 30 წამი ან მასალის შეკვრამდე.
3. გაჟონვის შეჩერების შემდეგ, დამუშავებული ადგილი დაგრუნტეთ პენეტრონის თხევადი ხსნარით და დარჩენილი სიცარიელე ზედაპირის დონემდე ამოავსეთ პენეკრიტი™-ით.
4. მოაცილეთ ზედმეტი მასალა. მსუბუქი დატენიანების შემდეგ, შეკეთებულ უბანზე საბოლოო ფენად წაუსვით პენეტრონი.

მშრალი ფხვნილის დატანა: გარკვეულ შემთხვევებში, პენეტრაგო-ის გამოყენება შესაძლებელია მშრალი ფხვნილის სახით. ზედაპირის მომზადების შემდეგ, მიაყარეთ ფხვნილი პირდაპირ გაჟონვის ადგილს და ხელით (ხელთათმანით) გეჭიროთ 30-60 წამი.

უსაფრთხოების ინფორმაცია პენეტრაგო შეიცავს ცემენტს (ტუტე ბუნება). იწვევს თვალებისა და კანის გაღიზიანებას. ატარეთ შესაბამისი დამცავი აღჭურვილობა. თვალში მოხვედრისას ამოირეცხეთ წყლით და მიმართეთ ექიმს.